



рішення для лабораторій



# Насос вакуумний Chemical Duty, WP6122050, Millipore

Каталожний номер WP6122050  
Назва Насос вакуумний Chemical Duty Pump, 220 В / 50 Гц

## Огляд

Високопродуктивний насос має поршневий привід для більшої потужності. Chemical Duty Pump має хімічно стійку головку та діафрагму для роботи з агресивними хімічними речовинами й розчинниками. Обидва насоси постачаються з трубою на 70 см діаметром 0,635 см і фільтром Millex FA50 для захисту від вологи. Обидва насоси внесені до списку UL і мають маркування CE.

## Особливості й переваги

- Висока швидкість потоку зменшує час процесу фільтрації
- Додаткові хімічно стійкі внутрішні компоненти для сумісності з корозійними парами
- Портативна конструкція забезпечує легке переміщення між робочими станціями

## Застосування

Джерело вакууму для тримачів фільтрів, колекторів і пристроїв, включно із системою фільтрації Samplcity®, системою SNAP i.d.® 2.0, фільтрувальним колектором Multiscreen® HTS і фільтрами Stericup®.

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт [EMDMillipore Vacuum Hardware](http://EMDMillipore Vacuum Hardware).

## Фізико-хімічна інформація

Тиск / вакуум	Вакуум
Напруга	200 В / 50 Гц

## Специфікація

Матеріал конструкції	Литий алюміній
Головка насоса, корпус і регулятори	Литий алюміній
Потік повітря (куб. футів/хв)	1,5
Вага (кг)	4,08
Мотор (к. с.)	1/15
Габарити, В x Ш x Д (см)	17,78 x 17,78 x 20,32

## Експлуатаційні характеристики

Вакуум		Швидкість потоку		Тиск		Швидкість потоку	
Мбар	Hg (in.)	л/хв	куб. футів / хв	бар	PSIG	л/хв	куб. футів / хв
0	0	37	1,3	0	0	37	1,3
840	5	25	0,89	0,3	5	32	1,13
670	10	18	0,64	0,7	10	27	0,95
510	15	10	0,37	1,0	15	21	0,74
340	20	4	0,13	1,4	20	16	0,58
200	24	0	0	1,7	25	12	0,41
				2,4	35	4	0,13